



HIGER

SAIA[®]
Importadora ANDINA



H5F

H5F - FICHA TÉCNICA



HIGER

| PRODUCTO | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| MARCA | HIGER | |
| MODELO | H5F | CÓDIGO: KLQ6541C |
| CATEGORÍA | M2 | |
| ESPECIFICACIONES | | |
| MOTOR | Descripción | |
| Marca | | |
| Modelo | DK4B | |
| Cilindrado (cc) | 2498 | |
| Cilindros | 4 | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Relación de compresión | 16.8:1 | |
| Torque neto máximo N.m/rpm | 300/1800-2600 | |
| Emisiones | Euro III | |
| Rated power/RPM (Kw/r/min) | 90 / 3800 | |
| Maximum net power/RPM (Kw/r/min) | 90 / 3800 | |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Sistema de combustible | CRDI (inyección directa por conducto común) | |
| Diámetro y carrera | 92X94 | |
| Aspiración | Turbocompresor e intercooler | |
| TRANSMISIÓN | | |
| Marca | Zhongma | |
| Modelo | ZM025 | |
| Número de marchas | 5 velocidades | |
| Proporción | 4,3134/2,33/1,14364/1/0,789/R 4,22 | |
| Tracción | RWD, 4x2 | |
| Proporción final | 4,1 | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo | Dirección asistida hidráulica HPS | |
| SUSPENSIÓN | | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Suspensión trasera | Muelle de rigidez variable | |
| FRENOS | | |
| Frenos delanteros | Disco delantero | |
| Frenos traseros | Tambor trasero | |
| Freno de mano | Mecánico | |
| Otros sistemas | ABS y EBD | |
| NEUMÁTICOS | | |
| Tipo y dimensión | Neumático 195R15C | |
| VIDRIOS | Descripción | |
| Parabrisas | Ventana transparente | |
| Otros vidrios | Ventana del conductor y ventana del acompañante transparentes Vidrio oscuro (ventana del acompañante y ventana trasera) | |
| ASIENTOS | Descripción | |
| Número de asientos | 17 | |
| Reposacabezas de asientos | 17 | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | Descripción | |
| 1ª fila: conductor y pasajero | El conductor y el copiloto tienen cinturones de seguridad independientes de tres puntos, el asiento central del pasajero tiene un cinturón de seguridad independiente de dos puntos. | |
| 2ª fila | Cinturón de seguridad independiente de tres puntos | |
| 3ª fila | Cinturón de seguridad independiente de tres puntos | |
| Tipo | Cinturón de seguridad independiente de tres puntos | |
| AIRBAGS | Descripción (caracteres chinos) | |
| Tipo | N/A | |

| DIMENSIONES | |
|---|--|
| Exterior | Descripción |
| Longitud (mm) | 5445 |
| Ancho (mm) | 1700 |
| Altura (mm) | 2190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3110 |
| Voladizo delantero (mm) | 1225 |
| Voladizo trasero (mm) | 1110 |
| Banda de rodadura delantera (mm) | 1470 |
| Banda de rodadura trasera (mm) | 1465 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 165 |
| Radio de giro (mm) | 6300 |
| Capacidad/peso | Descripción |
| Peso en vacío (kg) | 2010 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 3185 |
| Carga útil (kg) | 1175 |
| Velocidad máxima de diseño (km/h) | 125 |
| Capacidad del maletero (L) | 0,8 |
| Consumo de combustible (km/gl) | 10 |
| Capacidad del tanque de combustible (cm3) | 70 |
| Otros sistemas de seguridad | Martillo de seguridad |
| Otros sistemas | Descripción |
| Aire acondicionado | Sistema de filtración de entrada de A/C y calentador |
| Cerradura de seguridad infantil en puertas traseras | Equipado |

